





Автомобильные краны

Прайс-лист действителен на территории РФ с 10.04.2018г.

Модель	Заводской код	Шасси	Экол. класс	Двигатель	КПП	Соответствие требованиям весового контроля	Цена с НДС 18%, руб.
<p>● Грузоподъемность 16т ▲ Длина стрелы 19,0м ■ Опорный контур 4,7х5,2м</p>							
<p>Грузовой момент 56 т*м., мах. вылет 18,0м., мах. высота подъема 19,4м., зона работы 240° и 360°</p>							
<p>Базовое исполнение: 3 секции стрелы с профилем овоидного типа, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, эргономичное кресло оператора, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40С.</p>							
<p>КС-45734</p> 	19-У01-R1-N	УРАЛ-5557-60 (6х6)	ЕВРО-5	ЯМЗ-65674 (230 л.с.)	ЯМЗ-2361 (5ст)	да	6 300 000
	19-У03-R1-N	УРАЛ-5557-72 (6х6)	ЕВРО-5	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	6 400 000
	19-У04-R1-N	УРАЛ-5557-72 NEXT (6х6)	ЕВРО-5	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	6 500 000
	19-У05-R1-N	УРАЛ-5557-74 NEXT (6х6)	ЕВРО-5	ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)	да	6 850 000
	19-У06-R1-N	УРАЛ-4320-60 (6х6)	ЕВРО-5	ЯМЗ-65674 (230 л.с.)	ЯМЗ-2361 (5ст)	да	6 300 000
	19-У07-R1-N	УРАЛ-4320-72 (6х6)	ЕВРО-5	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	6 400 000
	19-У08-R1-N	УРАЛ-4320-72 NEXT (6х6)	ЕВРО-5	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	6 420 000
	19-У09-R1-N	УРАЛ-4320-74 NEXT (6х6)	ЕВРО-5	ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)	да	6 770 000
	19-21-R1-N	КАМАЗ-43118-46 (6х6)	ЕВРО-4	КАМАЗ-740.662 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	да	6 550 000
	19-К03-R1-N	КАМАЗ-43118-50 (6х6)	ЕВРО-5	КАМАЗ-740.705 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	да	6 550 000
	19-К01-R1-N	КАМАЗ-43253-69(G5) (4х2)	ЕВРО-5	CUMMINS (242 л.с.)	ZF (6ст)	да	6 300 000
19-К02-R1-N	КАМАЗ-53605-48(A5) (4х2)	ЕВРО-5	CUMMINS (292 л.с.)	ZF (9ст)	да	6 450 000	
Дополнительная комплектация КС-45734 Серия плюс:							
Механизм для монтажа-демонтажа противовесов (монтажный стол, гидрооборудование)							80 000
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,0т.							80 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 1,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.)							330 000
Оборудование для работы с опасными (ядовитыми, взрывчатыми, радиоактивными) грузами							150 000
Электрогидропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора							170 000
Гусек длиной 7,0 метров							190 000
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 12,0м. (г/п люльки 250кг., мах. вылет люльки 13,6м., система управления - рычаги)							350 000
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 22,0м. (г/п люльки 250кг., мах. вылет люльки 14,6м., система управления - джойстики)							800 000


Модель	Заводской код	Шасси	Экол. класс	Двигатель	КПП	Соответствие требованиям весового контроля	Цена с НДС 18%, руб.
● Грузоподъемность 25т ▲ Длина стрелы 21,7м ■ Опорный контур 5,75x6,0м							
Грузовой момент 85 т*м., мах. вылет 20,0м., мах. высота подъема 22,1м., зона работы 270° и 360°							
Базовое исполнение: 3 секции стрелы с профилем оvoidного типа, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, эргономичное кресло оператора, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40С.							
КС-55732 	21-У06-R1-N	УРАЛ-4320-60 (6х6)	ЕВРО-5	ЯМЗ-65674 (230 л.с.)	ЯМЗ-2361 (5ст)	да	7 200 000
	21-У07-R1-N	УРАЛ-4320-72 (6х6)	ЕВРО-5	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	7 300 000
	21-У08-R1-N	УРАЛ-4320-72 NEXT (6х6)	ЕВРО-5	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	7 320 000
	21-У09-R1-N	УРАЛ-4320-74 NEXT (6х6)	ЕВРО-5	ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)	да	7 670 000
	21-У10-R1-N	УРАЛ-5557-80 (6х6) Бескапотое	ЕВРО-5	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	7 250 000
	21-У11-R1-N	УРАЛ-5557-80 (6х6) + спальник	ЕВРО-5	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	7 420 000
	21-У12-R1-N	УРАЛ-5557-82 (6х6) Бескапотое	ЕВРО-5	ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)	да	7 550 000
	21-У12-R1-N	УРАЛ-5557-82 (6х6) + спальник	ЕВРО-5	ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)	да	7 720 000
	21-21-R1-N	КАМАЗ-43118-46 (6х6)	ЕВРО-4	КАМАЗ-740.662 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	да	7 450 000
	21-К03-R1-N	КАМАЗ-43118-50 (6х6)	ЕВРО-5	КАМАЗ-740.705 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	да	7 450 000
21-К08-R1-N	КАМАЗ-65115-50 (6х4)	ЕВРО-5	КАМАЗ-740.705 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	да	7 450 000	
Дополнительная комплектация КС-55732 Серия плюс:							
Механизм для монтажа-демонтажа противовесов (монтажный стол, гидрооборудование)							80 000
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,0т.							80 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 1,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.)							330 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 1,0т.+3,0т.+1,4т. (общая масса противовесов 5,4т.)							410 000
Оборудование для работы с опасными (ядовитыми, взрывчатыми, радиоактивными) грузами							150 000
Электрогидропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора							170 000
Гусек длиной 7,0 метров							190 000
Гусек длиной 10,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°							300 000
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 12,0м. (г/п люльки 250кг., мах. вылет люльки 19,5м., система управления - рычаги)							350 000
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 24,5м. (г/п люльки 250кг., мах. вылет люльки 19,5м., система управления - джойстики)							800 000

Модель	Заводской код	Шасси	Экол. класс	Двигатель	КПП	Соответствие требованиям весового контроля	Цена с НДС 18%, руб.
● Грузоподъемность 25т ▲ Длина стрелы 28,1м ■ Опорный контур 5,75x6,0м							
Грузовой момент 85 т*м., мах. вылет 26,0м., мах. высота подъема 28,18м., зона работы 270° и 360°							
Базовое исполнение: 4 секции стрелы с профилем оvoidного типа, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, эргономичное кресло оператора, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40С.							
КС-55732 	28-У06-R1-N	УРАЛ-4320-60 (6х6)	ЕВРО-5	ЯМЗ-65674 (230 л.с.)	ЯМЗ-2361 (5ст)	да	7 600 000
	28-У07-R1-N	УРАЛ-4320-72 (6х6)	ЕВРО-5	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	7 700 000
	28-У08-R1-N	УРАЛ-4320-72 NEXT (6х6)	ЕВРО-5	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	7 720 000
	28-У09-R1-N	УРАЛ-4320-74 NEXT (6х6)	ЕВРО-5	ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)	да	8 070 000
	28-У10-R1-N	УРАЛ-5557-80 (6х6) Бескапотное	ЕВРО-5	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	7 650 000
	28-У11-R1-N	УРАЛ-5557-80 (6х6) + спальник	ЕВРО-5	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	7 820 000
	28-У12-R1-N	УРАЛ-5557-82 (6х6) Бескапотное	ЕВРО-5	ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)	да	7 950 000
	28-У12-R1-N	УРАЛ-5557-82 (6х6) + спальник	ЕВРО-5	ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)	да	8 120 000
	28-21-R1-N	КАМАЗ-43118-46 (6х6)	ЕВРО-4	КАМАЗ-740.662 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	да	7 850 000
	28-К03-R1-N	КАМАЗ-43118-50 (6х6)	ЕВРО-5	КАМАЗ-740.705 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	да	7 850 000
28-К08-R1-N	КАМАЗ-65115-50 (6х4)	ЕВРО-5	КАМАЗ-740.705 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	да	7 800 000	
Дополнительная комплектация КС-55732 Серия плюс:							
Механизм для монтажа-демонтажа противовесов (монтажный стол, гидрооборудование)							80 000
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,0т.							80 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 1,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.)							330 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 1,0т.+3,0т.+1,4т. (общая масса противовесов 5,4т.)							410 000
Оборудование для работы с опасными (ядовитыми, взрывчатыми, радиоактивными) грузами							150 000
Электрогидропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора							170 000
Гусек длиной 7,0 метров							190 000
Гусек длиной 10,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°							300 000
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 12,0м. (г/п люльки 250кг., мах. вылет люльки 19,5м., система управления - рычаги)							350 000
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 30,4м. (г/п люльки 250кг., мах. вылет люльки 19,5м., система управления - джойстики)							800 000

Модель	Заводской код	Шасси	Экол. класс	Двигатель	КПП	Соответствие требованиям весового контроля	Цена с НДС 18%, руб.
● Грузоподъемность 25т ▲ Длина стрелы 33,0м ■ Опорный контур 5,75x6,0м							
Грузовой момент 85 т*м., мах. вылет 31,0м., мах. высота подъема 33,7м., зона работы 270° и 360°							
Базовое исполнение: 4 секции стрелы с профилем оvoidного типа, механизм для монтажа-демонтажа противовесов, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, эргономичное кресло оператора, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40С.							
КС-55732 	33-У06-R1-N	УРАЛ-4320-60 (6x6)	ЕВРО-5	ЯМЗ-65674 (230 л.с.)	ЯМЗ-2361 (5ст)	да, при снятии двух задних выносных опор, используя быстросъемные соединения гидротрасс выносных опор (опция)	8 450 000
	33-У07-R1-N	УРАЛ-4320-72 (6x6)	ЕВРО-5	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)		8 550 000
	33-У08-R1-N	УРАЛ-4320-72 NEXT (6x6)	ЕВРО-5	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)		8 570 000
	33-У09-R1-N	УРАЛ-4320-74 NEXT (6x6)	ЕВРО-5	ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)		8 920 000
	33-У10-R1-N	УРАЛ-5557-80 (6x6) Бескапотное	ЕВРО-5	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)		8 500 000
	33-У11-R1-N	УРАЛ-5557-80 (6x6) + спальник	ЕВРО-5	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)		8 670 000
	33-У12-R1-N	УРАЛ-5557-82 (6x6) Бескапотное	ЕВРО-5	ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)		8 800 000
	33-У12-R1-N	УРАЛ-5557-82 (6x6) + спальник	ЕВРО-5	ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)		8 970 000
	33-21-R1-N	КАМАЗ-43118-46 (6x6)	ЕВРО-4	КАМАЗ-740.662 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)		8 700 000
	33-К03-R1-N	КАМАЗ-43118-50 (6x6)	ЕВРО-5	КАМАЗ-740.705 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	8 700 000	
33-К08-R1-N	КАМАЗ-65115-50 (6x4)	ЕВРО-5	КАМАЗ-740.705 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	да	8 600 000	
Дополнительная комплектация КС-55732 Серия плюс:							
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,0т.							80 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 1,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.)							330 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 1,0т.+3,0т.+1,4т. (общая масса противовесов 5,4т.)							410 000
Оборудование для работы с опасными (ядовитыми, взрывчатыми, радиоактивными) грузами							150 000
Электрогидропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора							170 000
Механизм изменения угла наклона кабины оператора с выдвигной подножкой, электрогидропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора							300 000
Быстросъемные соединения гидротрасс выносных опор (комплект на две опоры)							35 000
Гусек длиной 10,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°							300 000
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 12,0м. (г/п люльки 250кг., мах. вылет люльки 19,5м., система управления - рычаги)							350 000
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 35,2м. (г/п люльки 250кг., мах. вылет люльки 19,5м., система управления - джойстики)							800 000

Модель	Заводской код	Шасси	Экол. класс	Двигатель	КПП	Соответствие требованиям весового контроля	Цена с НДС 18%, руб.
● Грузоподъемность 32т ▲ Длина стрелы 26,7м ■ Опорный контур 8,0x7,5/7,2м							
Грузовой момент 102,4 т*м., макс. вылет 25,0м., макс. высота подъема 25,9м., зона работы 360° с сохранением грузовых характеристик в передней зоне (за кабиной шасси)							
Базовое исполнение: 3 секции стрелы с профилем оvoidного типа, поворотнo-выдвигнoе опоры, современнaя комфортабельнaя кабинa оперaтора, органы управлениa - рычаги, комфортабельнoе кресло оперaтора с подрессориваниeм, отопитель кабинa оперaтора, предпусковaя подогревател ь двигaтеля шасси, температурa эксплуатaции ±40С.							
КС-55733	26-У06-R2-N	УРАЛ-4320-60 (6x6)	ЕВРО-5	ЯМЗ-65674 (230 л.с.)	ЯМЗ-2361 (5ст)	-	9 200 000
	26-У07-R2-N	УРАЛ-4320-72 (6x6)	ЕВРО-5	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	-	9 300 000
	26-У08-R2-N	УРАЛ-4320-72 NEXT (6x6)	ЕВРО-5	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	-	9 320 000
	26-У09-R2-N	УРАЛ-4320-74 NEXT (6x6)	ЕВРО-5	ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)	-	9 670 000
	26-У10-R2-N	УРАЛ-5557-80 (6x6) Бескапотное	ЕВРО-5	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	-	9 250 000
	26-У11-R2-N	УРАЛ-5557-80 (6x6) + спальник	ЕВРО-5	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	-	9 420 000
	26-У12-R2-N	УРАЛ-5557-82 (6x6) Бескапотное	ЕВРО-5	ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)	-	9 550 000
	26-У12-R2-N	УРАЛ-5557-82 (6x6) + спальник	ЕВРО-5	ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)	-	9 720 000
	26-21-R2-N	КАМАЗ-43118-46 (6x6)	ЕВРО-4	КАМАЗ-740.662 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	-	9 450 000
	26-К03-R2-N	КАМАЗ-43118-50 (6x6)	ЕВРО-5	КАМАЗ-740.705 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	-	9 450 000
26-К08-R2-N	КАМАЗ-65115-50 (6x4)	ЕВРО-5	КАМАЗ-740.705 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	-	9 450 000	
Дополнительная комплектация КС-55733:							
Гусек длиной 10,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°							300 000
● Грузоподъемность 32т ▲ Длина стрелы 33,0м ■ Опорный контур 5,4x6,1м							
Грузовой момент 102,4 т*м., макс. вылет 31,0м., макс. высота подъема 33,8м., зона работы: 260° и 360° (шасси 6x6, 6x6); 270° и 360° (шасси 8x8, 8x4)							
Базовое исполнение: 4 секции стрелы с профилем оvoidного типа, противoвес массoй 1,0т. с механизмом для монтажа-демонтажа противoвеса, современнaя комфортабельнaя кабинa оперaтора с утеплениeм, органы управлениa - рычаги, комфортабельнoе кресло оперaтора с подрессориваниeм, отопитель кабинa оперaтора, предпусковaя подогревател ь двигaтеля шасси, температурa эксплуатaции ±40С.							
КС-55733 СЕРИЯ ПЛЮС»	33-У06-R2-N	УРАЛ-4320-60 (6x6)	ЕВРО-5	ЯМЗ-65674 (230 л.с.)	ЯМЗ-2361 (5ст)	да, при снятии трех выносных опор, используя быстроразъемные соединения гидротрасс выносных опор (опция)	9 050 000
	33-У07-R2-N	УРАЛ-4320-72 (6x6)	ЕВРО-5	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)		9 150 000
	33-У08-R2-N	УРАЛ-4320-72 NEXT (6x6)	ЕВРО-5	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)		9 170 000
	33-У09-R2-N	УРАЛ-4320-74 NEXT (6x6)	ЕВРО-5	ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)		9 520 000
	33-21-R2-N	КАМАЗ-43118-46 (6x6)	ЕВРО-4	КАМАЗ-740.662 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)		9 350 000
	33-К03-R2-N	КАМАЗ-43118-50 (6x6)	ЕВРО-5	КАМАЗ-740.705 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)		9 350 000
	33-К08-R2-N	КАМАЗ-65115-50 (6x4)	ЕВРО-5	КАМАЗ-740.705 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	да, без противовесов	9 350 000
	33-К13-R2-N	КАМАЗ-63501-51 (8x8)	ЕВРО-5	КАМАЗ-740.715 (320л.с.)	ZF (16ст)	да, без противовесов	11 100 000
	33-К14-R2-N	КАМАЗ-63501-52 (8x8) + спальник	ЕВРО-5	КАМАЗ-740.725 (360л.с.)	ZF (16ст)	да, без противовесов	11 100 000
	33-К15-R2-N	КАМАЗ-6540-48(А5) (8x4)	ЕВРО-5	CUMMINS (292 л.с.)	ZF (9ст)	да, с противовесом 1,0т.	9 450 000

Дополнительная комплектация КС-55733 Серия плюс:							
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.)							250 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т. (общая масса противовесов 5,4т.) - мах. противовес для шасси 8x8, 8x4							330 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 7,0т.)							500 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т.+3,0т. (общая масса противовесов 8,4т.) - мах. противовес для шасси 6x6, 6x4							550 000
Оборудование для работы с опасными (ядовитыми, взрывчатыми, радиоактивными) грузами							150 000
Электрогидропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора							170 000
Механизм изменения угла наклона кабины оператора с выдвигной подножкой, электрогидропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора							300 000
Быстроразъемные соединения гидротрасс выносных опор (комплект на три опоры)							55 000
Гусек длиной 10,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°							300 000
Модель	Заводской код	Шасси	Экол. класс	Двигатель	КПП	Соответствие требованиям весового контроля	Цена с НДС 18%, руб.
● Грузоподъемность 40т ▲ Длина стрелы 34,0м ■ Опорный контур 5,4x6,1м							
Грузовой момент 130,0 т*м., мах. вылет 32,0м., мах. высота подъема 34,8м., зона работы 270° и 360°							
Базовое исполнение: 4 секции стрелы с профилем оvoidного типа, противовес массой 1,0т. с механизмом для монтажа-демонтажа противовеса, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, комфортабельное кресло оператора с поддрессориванием, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40С.							
КС-65711 серия ПЛЮС	34-K12-R2-N	КАМА3-65222-53 (6x6)	ЕВРО-5	КАМА3-740.735 (400л.с.)	ZF (16ст)	-	13 900 000
	34-K13-R2-N	КАМА3-63501-51 (8x8)	ЕВРО-5	КАМА3-740.715 (320л.с.)	ZF (16ст)	да, без противовесов	13 900 000
	34-K14-R2-N	КАМА3-63501-52 (8x8) + спальник	ЕВРО-5	КАМА3-740.725 (360л.с.)	ZF (16ст)		13 900 000
	34-K15-R2-N	КАМА3-6540-48(A5) (8x4)	ЕВРО-5	CUMMINS (292 л.с.)	ZF (9ст)		12 200 000
Дополнительная комплектация КС-65711 Серия плюс:							
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.)							250 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т. (общая масса противовесов 5,4т.)							330 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 7,0т.)							500 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т.+3,0т. (общая масса противовесов 8,4т.)							550 000
Оборудование для работы с опасными (ядовитыми, взрывчатыми, радиоактивными) грузами							150 000
Механизм изменения угла наклона кабины оператора с выдвигной подножкой, электрогидропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора							300 000
Гусек длиной 10,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°							300 000

Модель	Заводской код	Шасси	Экол. класс	Двигатель	КПП	Соответствие требованиям весового контроля	Цена с НДС 18%, руб.
● Грузоподъемность 50т ▲ Длина стрелы 34,3м ■ Опорный контур 7,8x7,6/6,8м							
Грузовой момент 160,0 т*м., мах. вылет 31,0м., мах. высота подъема 35,5м., зона работы 360° с сохранением грузовых характеристик, длина автокрана 12,0м.!							
Базовое исполнение: 4 секции стрелы с профилем оvoidного типа, вспомогательная крюковая обойма г/п 25т., противовес массой 1,0т. с механизмом для монтажа-демонтажа противовеса, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, комфортабельное кресло оператора с подпрессориванием, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси температура эксплуатации ±40°С.							
КС-65717 	34-27-R2-N	КАМАЗ-65201-43 (8x4)	ЕВРО-4	КАМАЗ-740.632 (400 л.с.)	ZF (16ст)	-	договорная
	34-K18-R2-N	КАМАЗ-65201-53 (8x4)	ЕВРО-5	КАМАЗ-740.735 (400 л.с.)	ZF (16ст)	-	договорная
	34-26-R2-N	КАМАЗ-6560-43 (8x8)	ЕВРО-4	КАМАЗ-740.632 (400 л.с.)	ZF (16ст)	-	договорная
	34-K16-R2-N	КАМАЗ-6560-53 (8x8)	ЕВРО-5	КАМАЗ-740.735 (400 л.с.)	ZF (16ст)	-	договорная
Дополнительная комплектация КС-65717 Серия плюс:							
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.)							250 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т. (общая масса противовесов 5,4т.)							330 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 7,0т.)							500 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т.+3,0т. (общая масса противовесов 8,4т.)							550 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+3,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 10,0т.)							750 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т.+3,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 11,4т.)							850 000
Оборудование для работы с опасными (ядовитыми, взрывчатыми, радиоактивными) грузами							150 000
Механизм изменения угла наклона кабины оператора с выдвигной подножкой, электрогидропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора							300 000
Гусек длиной 0,8 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°							125 000
Гусек длиной 9,5 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°							580 000
Гусек длиной 17,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°							750 000

Возможна комплектация автокранов разнообразными климатическими и дополнительными опциями в соответствии с концепцией "Индивидуальный кран **ЧЕЛЯБИНЕЦ**"

На всю предлагаемую технику предоставляется гарантия 18 месяцев, стандартный комплект ЗИП, пакет документации для постановки на учет в органах ГИБДД.

К каждому Заказчику – индивидуальный подход. Прайс-лист действует только для резидентов РФ.

Директор по развитию и маркетингу

Д.И. Саттаров