

**Автомобильные краны**
**Прайс-лист действителен с 15.03.2022г.**

Модель	Заводской код	Шасси	Соответствие требованиям весового контроля	Цена с НДС 20%, руб.
<b>• Грузоподъемность 16т    ▲ Длина стрелы 19,0м    □ Опорный контур 4,7х5,2м</b>				
<b>Грузовой момент 58 т*м., мах. вылет 18,0м., мах. высота подъема 19,77м., зона работы 240° и 360°</b>				
<b>Базовое исполнение:</b> 3 секции стрелы с профилем овоидного типа, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, эргономичное кресло оператора, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.				
<b>КС-45734</b>	КУ			по запросу
	16-19	УРАЛ-4320 (6х6)	да	по запросу
	16-19	КАМАЗ-43118 (6х6)	да	по запросу
	16-19	КАМАЗ-43253 (4х2)	да	по запросу
	16-19	КАМАЗ-53605 (4х2)	да	по запросу
<b>Дополнительная комплектация КС-45734-16-19 Серия плюс:</b>				
Механизм для монтажа-демонтажа противовесов (монтажный стол, гидрооборудование)				по запросу
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,0т. без механизма для монтажа-демонтажа				по запросу
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 4,0т. (1,0т.+3,0т.) с механизмом для монтажа-демонтажа				по запросу
Оборудование для работы с опасными (ядовитыми, взрывчатыми, радиоактивными) грузами				по запросу
Электропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора				по запросу
Гусек длиной 7,0 метров				по запросу
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 12,0м. (г/п люльки 250кг., система управления - рычаги)				по запросу
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 22,0м. (г/п люльки 250кг., система управления - джойстики)				по запросу
<b>• Грузоподъемность 16т    ▲ Длина стрелы 23,5м    □ Опорный контур 5,05х6,1м</b>				
<b>Грузовой момент 74 т*м., мах. вылет 22,3м., мах. высота подъема 22,8м., зона работы 230/240° и 360°</b>				
<b>Базовое исполнение:</b> 3 секции стрелы с профилем овоидного типа, современная комфортабельная кабина оператора				
<b>КС-45734</b>	КУ			по запросу
	16-23	УРАЛ-4320 (6х6)	да	по запросу
	16-23	КАМАЗ-43118 (6х6)	да	по запросу
	16-23	КАМАЗ-53605 (4х2)	да	по запросу
	<b>Дополнительная комплектация КС-45734-16-23 Серия плюс:</b>			
Механизм для монтажа-демонтажа противовесов (монтажный стол, гидрооборудование)				по запросу
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,0т. без механизма для монтажа-демонтажа				по запросу
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 4,0т. (1,0т.+3,0т.) с механизмом для монтажа-демонтажа				по запросу

Оборудование для работы с опасными (ядовитыми, взрывчатыми, радиоактивными) грузами				по запросу
Электропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора				по запросу
Гусек длиной 7,0 метров				по запросу
Гусек длиной 9,0 метров				по запросу
Гусек длиной 10,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°				по запросу
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 12,0м. (г/п люльки 250кг., система управления - рычаги)				по запросу
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 27,0м. (г/п люльки 250кг., система управления - джойстики)				по запросу
Модель	Заводской код	Шасси	Соответствие требованиям весового контроля	Цена с НДС 20%, руб.
<b>● Грузоподъемность 20т    ▲ Длина стрелы 23,5м    □ Опорный контур 5,05x6,1м</b>				
<b>Грузовой момент 76 т*м., мах. вылет 22,3м., мах. высота подъема 22,8м., зона работы 230/240° и 360°</b>				
<b>Базовое исполнение:</b> 3 секции стрелы с профилем овоидного типа, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, эргономичное кресло оператора, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.				
<b>КС-45734</b>	КУ			по запросу
	20-23	УРАЛ-4320 (6x6)	да	по запросу
	20-23	КАМАЗ-43118 (6x6)	да	по запросу
	20-23	КАМАЗ-53605 (4x2)	да	по запросу
<b>Дополнительная комплектация КС-45734-20-23 Серия плюс:</b>				
Механизм для монтажа-демонтажа противовесов (монтажный стол, гидрооборудование)				по запросу
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,0т. без механизма для монтажа-демонтажа				по запросу
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 4,0т. (1,0т.+3,0т.) с механизмом для монтажа-демонтажа				по запросу
Оборудование для работы с опасными (ядовитыми, взрывчатыми, радиоактивными) грузами				по запросу
Электропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора				по запросу
Гусек длиной 7,0 метров				по запросу
Гусек длиной 9,0 метров				по запросу
Гусек длиной 10,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°				по запросу
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 12,0м. (г/п люльки 250кг., система управления - рычаги)				по запросу
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 27,0м. (г/п люльки 250кг., система управления - джойстики)				по запросу

Модель	Заводской код	Шасси	Соответствие требованиям весового контроля	Цена с НДС 20%, руб.
<b>• Грузоподъемность 25т    ▲ Длина стрелы 22,0м    □ Опорный контур 5,75х6,1м</b>				
<b>Грузовой момент 90 т*м., мах. вылет 20,0м., мах. высота подъема 22,77м., зона работы 270 ° и 360°</b>				
<b>Базовое исполнение:</b> 3 секции стрелы с профилем овоидного типа, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, эргономичное кресло оператора, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.				
<b>КС-55732</b>	КУ			по запросу
	25-22	УРАЛ-4320 (6х6)	да	по запросу
	25-22	УРАЛ-5557 (6х6) Бескапот.	да	по запросу
	25-22	КАМАЗ-43118 (6х6)	да	по запросу
	25-22	КАМАЗ-65115 (6х4)	да	по запросу
<b>Дополнительная комплектация КС-55732-25-22 Серия плюс:</b>				
Механизм для монтажа-демонтажа противовесов (монтажный стол, гидрооборудование)				по запросу
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,0т. без механизма для монтажа-демонтажа				по запросу
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 4,0т. (1,0т.+3,0т.) с механизмом для монтажа-демонтажа				по запросу
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 5,4т. (1,0т.+3,0т.+1,4т.) с механизмом для монтажа-демонтажа				по запросу
Оборудование для работы с опасными (ядовитыми, взрывчатыми, радиоактивными) грузами				по запросу
Электропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора				по запросу
Гусек длиной 7,0 метров				по запросу
Гусек длиной 9,0 метров				по запросу
Гусек длиной 10,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°				по запросу
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 12,0м. (г/п люльки 250кг., система управления - рычаги)				по запросу
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 25,0м. (г/п люльки 250кг., система управления - джойстики)				по запросу
Модель	Заводской код	Шасси	Соответствие требованиям весового контроля	Цена с НДС 20%, руб.
<b>• Грузоподъемность 25т    ▲ Длина стрелы 24,5м    □ Опорный контур 5,75х6,1м</b>				
<b>Грузовой момент 90 т*м., мах. вылет 22,8м., мах. высота подъема 25,2м., зона работы 270 ° и 360°</b>				
<b>Базовое исполнение:</b> 3 секции стрелы с профилем овоидного типа, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, эргономичное кресло оператора, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.				
<b>КС-55732</b>	КУ			по запросу
	25-24	УРАЛ-4320 (6х6)	да	по запросу
	25-24	УРАЛ-5557 (6х6) Бескапот.	да	по запросу
	25-24	КАМАЗ-43118 (6х6)	да	по запросу
	25-24	КАМАЗ-65115 (6х4)	да	по запросу

<b>Дополнительная комплектация КС-55732-25-24 Серия плюс:</b>				
Механизм для монтажа-демонтажа противовесов (монтажный стол, гидрооборудование)				по запросу
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,0т. без механизма для монтажа-демонтажа				по запросу
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 4,0т. (1,0т.+3,0т.) с механизмом для монтажа-демонтажа				по запросу
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 5,4т. (1,0т.+3,0т.+1,4т.) с механизмом для монтажа-демонтажа				по запросу
Оборудование для работы с опасными (ядовитыми, взрывчатыми, радиоактивными) грузами				по запросу
Электропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора				по запросу
Гусек длиной 7,0 метров				по запросу
Гусек длиной 9,0 метров				по запросу
Гусек длиной 10,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°				по запросу
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 12,0м. (г/п люльки 250кг., система управления - рычаги)				по запросу
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 27,5м. (г/п люльки 250кг., система управления - джойстики)				по запросу
Модель	Заводской код	Шасси	Соответствие требованиям весового контроля	Цена с НДС 20%, руб.
<b>• Грузоподъемность 25т    ▲ Длина стрелы 28,1м    □ Опорный контур 5,75х6,1м</b>				
<b>Грузовой момент 90 т*м., мах. вылет 26,0м., мах. высота подъема 28,7м., зона работы 270° и 360°</b>				
<b>Базовое исполнение:</b> 4 секции стрелы с профилем овоидного типа, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, эргономичное кресло оператора, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.				
<b>КС-55732</b>	КУ			по запросу
	25-28	УРАЛ-4320 (6х6)	да	по запросу
	25-28	УРАЛ-5557 (6х6) Бескапот.	да	по запросу
	25-28	КАМАЗ-43118 (6х6)	да	по запросу
	25-28	КАМАЗ-65115 (6х4)	да	по запросу
<b>Дополнительная комплектация КС-55732-25-28 Серия плюс:</b>				
Механизм для монтажа-демонтажа противовесов (монтажный стол, гидрооборудование)				по запросу
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,0т. без механизма для монтажа-демонтажа				по запросу
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 4,0т. (1,0т.+3,0т.) с механизмом для монтажа-демонтажа				по запросу
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 5,4т. (1,0т.+3,0т.+1,4т.) с механизмом для монтажа-демонтажа				по запросу
Оборудование для работы с опасными (ядовитыми, взрывчатыми, радиоактивными) грузами				по запросу
Электропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора				по запросу
Гусек длиной 7,0 метров				по запросу
Гусек длиной 9,0 метров				по запросу

Гусек длиной 10,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°				по запросу
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 12,0м. (г/п люльки 250кг., система управления - рычаги)				по запросу
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 31,1м. (г/п люльки 250кг., система управления - джойстики)				по запросу
Модель	Заводской код	Шасси	Соответствие требованиям весового контроля	Цена с НДС 20%, руб.
<b>● Грузоподъемность 25т    ▲ Длина стрелы 31,0м    □ Опорный контур 5,75х6,1м</b>				
<b>Грузовой момент 90 т*м., мах. вылет 29,3м., мах. высота подъема 31,6м., зона работы 270° и 360°</b>				
<b>Базовое исполнение:</b> 4 секции стрелы с профилем овоидного типа, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, эргономичное кресло оператора, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.				
<b>КС-55732</b>	КУ			по запросу
	25-31	УРАЛ-4320 (6х6)	да	по запросу
	25-31	УРАЛ-5557 (6х6) Бескапот.	да	по запросу
	25-31	КАМАЗ-43118 (6х6)	да	по запросу
	25-31	КАМАЗ-65115 (6х4)	да	по запросу
<b>Дополнительная комплектация КС-55732-25-31 Серия плюс:</b>				
Механизм для монтажа-демонтажа противовесов (монтажный стол, гидрооборудование)				по запросу
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,0т. без механизма для монтажа-демонтажа				по запросу
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 4,0т. (1,0т.+3,0т.) с механизмом для монтажа-демонтажа				по запросу
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 5,4т. (1,0т.+3,0т.+1,4т.) с механизмом для монтажа-демонтажа				по запросу
Оборудование для работы с опасными (ядовитыми, взрывчатыми, радиоактивными) грузами				по запросу
Электропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора				по запросу
Гусек длиной 7,0 метров				по запросу
Гусек длиной 9,0 метров				по запросу
Гусек длиной 10,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°				по запросу
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 12,0м. (г/п люльки 250кг., система управления - рычаги)				по запросу
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 33,8м. (г/п люльки 250кг., система управления - джойстики)				по запросу

Модель	Заводской код	Шасси	Соответствие требованиям весового контроля	Цена с НДС 20%, руб.
<b>● Грузоподъемность 25т ▲ Длина стрелы 33,0м □ Опорный контур 5,75х6,1м</b>				
<b>Грузовой момент 90 т*м., мах. вылет 31,0м., мах. высота подъема 33,7м., зона работы 270 ° и 360 °</b>				
<b>Базовое исполнение:</b> 4 секции стрелы с профилем овоидного типа, механизм для монтажа-демонтажа противовесов, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, эргономичное кресло оператора, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.				
<b>КС-55732</b>	КУ			по запросу
	25-33	УРАЛ-4320 (6x6)	да,	по запросу
	25-33	УРАЛ-5557 (6x6) Бескапот.	без противовесов и при снятии двух задних выносных опор	по запросу
	25-33	КАМАЗ-43118 (6x6)		по запросу
	25-33	КАМАЗ-65115 (6x4)	да	по запросу
<b>Дополнительная комплектация КС-55732-25-33 Серия плюс:</b>				
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,0т. без механизма для монтажа-демонтажа				по запросу
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 4,0т. (1,0т.+3,0т.) с механизмом для монтажа-демонтажа				по запросу
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 5,4т. (1,0т.+3,0т.+1,4т.) с механизмом для монтажа-демонтажа				по запросу
Оборудование для работы с опасными (ядовитыми, взрывчатыми, радиоактивными) грузами				по запросу
Электропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора				по запросу
Быстроразъемные соединения гидротрасс выносных опор (комплект на две опоры)				по запросу
Гусек длиной 7,0 метров				по запросу
Гусек длиной 9,0 метров				по запросу
Гусек длиной 10,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°				по запросу
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 12,0м. (г/п люльки 250кг., система управления - рычаги)				по запросу
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 35,8м. (г/п люльки 250кг., система управления - джойстики)				по запросу
Модель	Заводской код	Шасси	Соответствие требованиям весового контроля	Цена с НДС 20%, руб.
<b>● Грузоподъемность 32т ▲ Длина стрелы 26,0м □ Опорный контур 8,0х7,5/7,2м</b>				
<b>Грузовой момент 112 т*м., мах. вылет 25,0м., мах. высота подъема 27,1м., зона работы 360 ° с сохранением грузовых характеристик в передней зоне (за кабиной шасси)</b>				
<b>Базовое исполнение:</b> 3 секции стрелы с профилем овоидного типа, поворотно-выдвижные опоры, современная комфортабельная кабина оператора, органы управления - рычаги, комфортабельное кресло оператора с подпрессориванием, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.				
<b>КС-55733</b>	КУ			по запросу
	32-26	УРАЛ-4320 (6x6)	-	по запросу
	32-26	УРАЛ-5557 (6x6) Бескапот.	-	по запросу
	32-26	КАМАЗ-43118 (6x6)	-	по запросу
	32-26	КАМАЗ-65115 (6x4)	-	по запросу



<b>Дополнительная комплектация КС-55733-32-26 "ПРОФИ":</b>				
Механизм для монтажа-демонтажа противовесов (монтажный стол, гидрооборудование)			по запросу	
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,0т. без механизма для монтажа-демонтажа			по запросу	
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 4,0т. (1,0т.+3,0т.) с механизмом для монтажа-демонтажа			по запросу	
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 5,4т. (1,0т.+3,0т.+1,4т.) с механизмом для монтажа-демонтажа			по запросу	
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 7,0т. (1,0т.+3,0т.+3,0т.) с механизмом для монтажа-демонтажа			по запросу	
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 8,4т. (1,0т.+3,0т.+3,0т.+1,4т.) с механизмом для монтажа-демонтажа			по запросу	
Оборудование для работы с опасными (ядовитыми, взрывчатыми, радиоактивными) грузами			по запросу	
Электропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора			по запросу	
Гусек длиной 9,0 метров			по запросу	
Гусек длиной 10,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°			по запросу	
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 12,0м. (г/п люльки 250кг., система управления - рычаги)			по запросу	
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 29,8м. (г/п люльки 250кг., система управления - джойстики)			по запросу	
Модель	Заводской код	Шасси	Соответствие требованиям весового контроля	Цена с НДС 20%, руб.
<b>● Грузоподъемность 32т    ▲ Длина стрелы 33,0м    □ Опорный контур 5,4х6,1м</b>				
<b>Грузовой момент 112 т*м., мах. вылет 31,0м., мах. высота подъема 33,7м., зона работы: 260° и 360°</b>				
<b>Базовое исполнение:</b> 4 секции стрелы с профилем овоидного типа, противовес массой 1,0т. с механизмом для монтажа-демонтажа противовеса, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, комфортабельное кресло оператора с подпрессориванием, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.				
<b>КС-55733</b>	КУ			по запросу
	32-33	УРАЛ-4320 (6х6)	да, без противовесов и при снятии трех опор	по запросу
	32-33	КАМАЗ-43118 (6х6)		по запросу
	32-33	КАМАЗ-65115 (6х4)	да, без противовесов	по запросу
	32-33	КАМАЗ-63501 (8х8)	да, с п/в 1,0т.	по запросу
32-33	КАМАЗ-6540 (8х4)	по запросу		
<b>Дополнительная комплектация КС-55733-32-33 "ПРОФИ":</b>				
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.)			по запросу	
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т. (общая масса противовесов 5,4т.) - мах. противовес для шасси 8х8, 8х4			по запросу	
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 7,0т.)			по запросу	
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т.+3,0т. (общая масса противовесов 8,4т.) - мах. противовес для шасси 6х6, 6х4			по запросу	
Оборудование для работы с опасными (ядовитыми, взрывчатыми, радиоактивными) грузами			по запросу	
Электропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора			по запросу	

Быстроразъемные соединения гидротрасс выносных опор (комплект на три опоры)				по запросу
Гусек длиной 9,0 метров				по запросу
Гусек длиной 10,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°				по запросу
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 12,0м. (г/п люльки 250 кг., система управления-рычаги)				по запросу
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 35,8м. (г/п люльки 250 кг., система управления-джойстики)				по запросу
Модель	Заводской код	Шасси	Соответствие требованиям весового контроля	Цена с НДС 20%, руб.
<b>● Грузоподъемность 35т    ▲ Длина стрелы 33,2м    □ Опорный контур 5,45x6,6м</b>				
<b>Грузовой момент 126 т*м., мах. вылет 31,0м., мах. высота подъема 33,8м., зона работы: 250-270° и 360°</b>				
<b>Базовое исполнение:</b> 4 секции стрелы с профилем овоидного типа, противовес массой 1,0т. с механизмом для монтажа-демонтажа противовеса, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления-рычаги, комфортабельное кресло оператора с поддрессориванием, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.				
<b>КС-55733</b>	КУ			по запросу
	35-33	КАМА3-63501 (8x8)	да, без противовесов	по запросу
	35-33	КАМА3-6540 (8x4)		по запросу
<b>Дополнительная комплектация КС-55733-35-33 "ПРОФИ":</b>				
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.)				по запросу
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т. (общая масса противовесов 5,4т.) - мах. противовес для шасси 8x8, 8x4				по запросу
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 7,0т.)				по запросу
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т.+3,0т. (общая масса противовесов 8,4т.) - мах. противовес для шасси 6x6, 6x4				по запросу
Оборудование для работы с опасными (ядовитыми, взрывчатыми, радиоактивными) грузами				по запросу
Электропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора				по запросу
Гусек длиной 9,0 метров				по запросу
Гусек длиной 10,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°				по запросу
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 12,0м. (г/п люльки 250 кг., система управления-рычаги)				по запросу
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 35,8м. (г/п люльки 250 кг., система управления-джойстики)				по запросу
Модель	Заводской код	Шасси	Соответствие требованиям весового контроля	Цена с НДС 20%, руб.
<b>● Грузоподъемность 40т    ▲ Длина стрелы 34,0м    □ Опорный контур 5,4x6,1м</b>				
<b>Грузовой момент 130,0 т*м., мах. вылет 32,0м., мах. высота подъема 34,8м., зона работы 270° и 360°</b>				
<b>Базовое исполнение:</b> 4 секции стрелы с профилем овоидного типа, противовес массой 1,0т. с механизмом для				
<b>КС-65711</b>	КУ			по запросу
	40-34	КАМА3-63501 (8x8)	да, без противовесов	по запросу
	40-34	КАМА3-6540 (8x4)		по запросу



<b>Дополнительная комплектация КС-65711-40-34 "ПРОФИ":</b>				
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.)			по запросу	
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т. (общая масса противовесов 5,4т.)			по запросу	
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 7,0т.)			по запросу	
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т.+3,0т. (общая масса противовесов 8,4т.)			по запросу	
Электропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора			по запросу	
Гусек длиной 10,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°			по запросу	
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 12,0м. (г/п люльки 250 кг., система управления-рычаги)			по запросу	
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 36,9м. (г/п люльки 250 кг., система управления-джойстики)			по запросу	
Модель	Заводской код	Шасси	Соответствие требованиям весового контроля	Цена с НДС 20%, руб.
<b>● Грузоподъемность 40т    ▲ Длина стрелы 34,0м    □ Опорный контур 6,8*7,1/6,1м</b>				
<b>Грузовой момент 140,0 т*м., мах. вылет 32,0м., мах. высота подъема 34,8м., зона работы 360° с сохранением грузовых характеристик в передней зоне (за кабиной шасси)</b>				
<b>Базовое исполнение:</b> 4 секции стрелы с профилем овоидного типа, противовес массой 1,0т. с механизмом для монтажа-демонтажа противовеса, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления-рычаги, комфортабельное кресло оператора с подпрессориванием, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.				
<b>КС-65711</b>	КУ			по запросу
	40-34М1	КАМАЗ-63501 (8x8)		по запросу
	40-34М1	КАМАЗ-6540 (8x4)		по запросу
<b>Дополнительная комплектация КС-65711-40-34М1 "ПРОФИ":</b>				
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.)			по запросу	
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т. (общая масса противовесов 5,4т.)			по запросу	
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 7,0т.)			по запросу	
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т.+3,0т. (общая масса противовесов 8,4т.)			по запросу	
Электропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора			по запросу	
Гусек длиной 10,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°			по запросу	
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 12,0м. (г/п люльки 250 кг., система управления-рычаги)			по запросу	
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 36,9м. (г/п люльки 250 кг., система управления-джойстики)			по запросу	

Модель	Заводской код	Шасси	Соответствие требованиям весового контроля	Цена с НДС 20%, руб.
<b>● Грузоподъемность 50т    ▲ Длина стрелы 34,3м    □ Опорный контур 7,8x7,6/6,8м</b>				
<b>Грузовой момент 180,0 т*м., мах. вылет 32,0м., мах. высота подъема 36,3м., зона работы 360 ° с сохранением грузовых характеристик, длина автокрана 12,0м.!</b>				
<b>Базовое исполнение:</b> 4 секции стрелы с профилем овоидного типа, вспомогательная крюковая обойма г/п 25т., противовес массой 1,0т. с механизмом для монтажа-демонтажа противовеса, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, комфортабельное кресло оператора с подпрессориванием, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.				
<b>КС-65717</b>	КУ			по запросу
	50-34	УРАЛ-9593 (8x8)	-	по запросу
	50-34	КАМАЗ-6560 (8x8)	-	по запросу
	50-34	КАМАЗ-65201 (8x4)	-	по запросу
<b>Дополнительная комплектация КС-65717-50-34 "ПРОФИ":</b>				
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.)				по запросу
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т. (общая масса противовесов 5,4т.)				по запросу
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 7,0т.)				по запросу
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т.+3,0т. (общая масса противовесов 8,4т.)				по запросу
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+3,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 10,0т.)				по запросу
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т.+3,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 11,4т.)				по запросу
Электропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора				по запросу
Гусек длиной 0,8 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°				по запросу
Гусек длиной 9,5 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°				по запросу
Гусек длиной 17,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°				по запросу
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 12,0м. (г/п люльки 500 кг., система управления-рычаги)				по запросу
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 38,6м. (г/п люльки 500 кг., система управления-джойстики)				по запросу
<b>● Грузоподъемность 55т    ▲ Длина стрелы 42,0м    □ Опорный контур 7,7x7,4м</b>				
<b>Грузовой момент 210,0 т*м., мах. вылет 39,5м., мах. высота подъема 43,5м., зона работы 360 ° с сохранением грузовых характеристик, длина автокрана 12,0м.!</b>				
<b>Базовое исполнение:</b> 4 секции стрелы с профилем овоидного типа, вспомогательная крюковая обойма г/п 32т., противовес массой 1,0т. с механизмом для монтажа-демонтажа противовеса, современная комфортабельная кабина оператора увеличенного объема, электропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора с подпрессориванием, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.				
<b>КС-65717</b>	КУ			по запросу
	55-42	КАМАЗ-6560 (8x8)	-	по запросу
<b>Дополнительная комплектация КС-65717-55-42 "ПРОФИ":</b>				
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 10,4т. (общая масса противовесов 11,4т.)				по запросу

Гусек длиной 0,8 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°				по запросу
Гусек длиной 9,5 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°				по запросу
Гусек длиной 17,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°				по запросу
Модель	Заводской код	Шасси	Соответствие требованиям весового контроля	Цена с НДС 20%, руб.
<b>● Грузоподъемность 60т    ▲ Длина стрелы 42,0м    □ Опорный контур 8,2x7,6м</b>				
<b>Грузовой момент 200,0 т*м., мах. вылет 39,5м., мах. высота подъема 43,9м., зона работы 360 ° с сохранением грузовых характеристик, длина автокрана 12,0м.!</b>				
<b>Базовое исполнение:</b> 4 секции стрелы с профилем овоидного типа, вспомогательная крюковая обойма г/п 32т., противовес массой 4,0т. с механизмом для монтажа-демонтажа противовеса, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, электропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора с подпрессориванием, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.				
<b>КС-65760</b>	КУ			по запросу
	60-42	IVECO (8x8)	-	по запросу
<b>Дополнительная комплектация КС-65760-60-42 "ПРОФИ":</b>				
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 8,4т. (общая масса противовесов 11,4т.)				по запросу
Гусек длиной 0,8 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°				по запросу
Гусек длиной 9,5 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°				по запросу
Гусек длиной 17,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°				по запросу

**Возможна комплектация автокранов разнообразными климатическими и дополнительными опциями в соответствии с концепцией "Индивидуальный кран ЧЕЛЯБИНЕЦ"**

**На всю предлагаемую технику предоставляется гарантия 18 месяцев, стандартный комплект ЗИП, пакет документации для постановки на учет в органах ГИБДД.**

**К каждому Заказчику – индивидуальный подход. Прайс-лист действует только для резидентов РФ.**

Директор по развитию

Д.И. Саттаров